

- GSM + DCS + GSM-R
- Connecteur SMA femelle
- Affiche les noms opérateurs, l'identité des cellules, les fréquences et puissance signal
- Vendu avec antenne ext. omni.

Analyseur de réseaux GSM/DCS et GSM-R (pour réseaux ferroviaires) Réf : 22721

Vérifiez la qualité des réseaux ferroviaires !

Cet analyseur de réseaux réduit votre temps d'installation et améliore celle-ci. Il permet de tester tout équipement fixe ou mobile, incluant les équipements signalétiques de sécurité.

Il vous permet de :

- Détecter et mesurer les réseaux GSM, DCS et GSM-R environnants
 - En insérant une carte SIM, vous pouvez observer un réseau/opérateur particulier
 - Sans carte SIM, l'analyseur va détecter tous les réseaux disponibles
 - Affiche des informations sur les réseaux telles que le nom de l'opérateur, l'identité des cellules, les fréquences et la force du signal
- Détecte les réseaux du monde entier
- Trouve le lieu optimal pour une installation antenne/dispositif

L'analyseur réf. 22721 est robuste et facile d'utilisation :

- menus clairs, pavé numérique nettoyable, antenne flexible, boîtier tout terrain
- batterie au lithium-ion fournissant une utilisation de 24hrs avec un simple chargement
- s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
- possibilité de le connecter toute autre antenne grâce au connecteur SMA femelle.



Spécificités techniques :

Bandes de Fréquences :	GSM / DCS :	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz + GSM-R
	Connecteur :	SMA femelle
	Antenne extérieure fournie :	Antenne omnidirectionnelle faible gain
	Dimensions :	135 x 78 x 33 mm
	Poids :	210 gr
	Température de stockage :	-20 ~ +60 °C
	Température de fonctionnement :	-4 ~ +40 °C
	Humidité :	0 ~ 80 % non condensé
	Batterie :	3,7 Volt, 640mA/h Solid Electrolyte Lithium Ion
	Chargeur :	Type Nokia ACP-12X ou équivalent
	Consommation :	50 mA